

# Holzgleit

## ► Profiqualität

### Merkmale

- Neutralisiert Harz
- Kein Verkleben und Verschmieren mit Spänen oder Holzmehl
- Verdrängt Feuchtigkeit
- Schützt blanke Maschinentische vor Korrosion
- Reinigt Einstellräder, Handspindeln, Maßanschlüge, Sägeblätter und Fräsköpfe
- Silicon- und wachsfrei
- Automatengeeignet

### Verarbeitungsvorteile

- Sicheres Führen des Werkstoffes
- Gleichmäßiges Bearbeiten von Holz
- Weniger Kraftaufwand
- Leichtes Gleiten von nassem und verharztem Holz
- Keine Verschmutzung auf Maschinen und Materialien
- Kein Verstopfen von Auftragsdüsen und Handsprühern

### Anwendungsbereiche

- Für Holzbearbeitungsmaschinen, bei denen Holz über Metall gleitet
- Für Gleitschienen



# Holzgleit

**Inhalt 5 l**  
Art.-Nr. 299 503

**Inhalt 750 ml**  
Art.-Nr. 299 512

Sonstige  
chemische  
Produkte

## Einsatzbereich

- ▶ Schreinereien
- ▶ Innenausbau
- ▶ Zimmereihandwerk
- ▶ Möbelbau
- ▶ Sägewerke
- ▶ Holzindustrie

## Verarbeitung

beko Holzgleit wird mit dem beko Niederdrucksprüher oder einem Pinsel gleichmäßig und dünn auf den Maschinentisch oder das Gerät aufgetragen.

## Hinweise

- ▶ Nicht direkt auf das Werkstück auftragen.
- ▶ Haut- und Augenkontakt vermeiden.
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
- ▶ Sicherheitsdatenblatt beachten!

## Zubehör

	Art.-Nr.
beko Niederdrucksprüher 1,5 l	299 2 150



## Technische Daten

<b>Basis</b>	Weißöle, entaromatisierter Kohlenwasserstoff			
<b>Farbe</b>	farblos			
<b>Geruch</b>	dezent, charakteristisch			
<b>pH-Wert</b>	10 bis 11			
<b>Dichte</b>	ca. 0,8 g/cm <sup>3</sup>			
<b>Viskosität</b>	flüssig			
<b>Haltbarkeit</b>	24 Monate			
<b>Lagerung</b>	frostfrei, Behälter dicht geschlossen halten			
<b>Inhalt/Verpackung</b>	Kanister 5 l	4 Stück/Karton	128 Stück/Palette	Art.-Nr. 299 503
	Sprühflasche 750 ml	16 Stück/Karton	480 Stück/Palette	Art.-Nr. 299 512
	Fass 200 l		1 Stück/Palette	Art.-Nr. 299 501

