

# Holzleim D3

- ▶ Profiqualität
- ▶ Geprüft nach DIN EN 204 D3

## Merkmale

- ▶ Einkomponentig
- ▶ Wasserfeste Verleimung - Prüfung nach DIN EN 204 D3
- ▶ Ausreichend für 10 bis 15 m<sup>2</sup> je Kilo
- ▶ Offene Zeit (bei +20° C) ca. 10 Minuten
- ▶ Lösungsmittel- und formaldehydfrei
- ▶ Optimal auch für Verlegeplatten

## Verarbeitungsvorteile

- ▶ Gute Dosierbarkeit
- ▶ Große Ergiebigkeit
- ▶ Einfach zu verarbeiten
- ▶ Sehr hohe Festigkeit
- ▶ Günstige offene Zeit

## Anwendungsbereiche

- ▶ Verleimung von Parkett- und Laminelementen
- ▶ Flächenverleimung von Schichtstoffplatten
- ▶ Montageverleimung
- ▶ Korpusverleimung

Vor Frost schützen!



# Holzleim D3

## Einsatzbereich

- ▶ Montage-Betriebe
- ▶ Zimmereihandwerk
- ▶ Holzbau
- ▶ Baugewerbe
- ▶ Trockenbau
- ▶ Industrie

## Verarbeitung

Die zu verleimenden Materialien müssen staub-, öl-, fettfrei und klimatisiert sein. Die günstigste Verarbeitungstemperatur liegt bei +18°C bis +20°C, günstigste Holzfeuchte bei 10 bis 14%. **Nicht unter +10°C verarbeiten!** Nach dem Aufbringen einer Leimschnur auf die Unterseite der oberen Nutwanne die Dielen sofort zusammenfügen. Überschüssigen Leim sofort mit einem feuchtem Tuch abwischen. Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen.

## Hinweise

- ▶ Einfluss von Eisen kann in Verbindung mit der Gerbsäure des Holzes, besonders bei Eiche, zu Blaufärbungen führen.
- ▶ Angebrochene Gebinde gut verschließen.
- ▶ **Vor Frost schützen!**
- ▶ **Verlegeanleitung des Holzherstellers beachten!**
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen und industriellen Gebrauch.

## Zubehör

	Art.-Nr.
beko Leimpachtel	200 248 02



## Technische Daten

<b>Basis</b>	Polyvinylacetat			
<b>Verarbeitbar</b>	ab mind. +10°C			
<b>Topfzeit</b>	ca. 10 Minuten			
<b>Farbe</b>	weiß			
<b>Geruch</b>	charakteristisch			
<b>pH-Wert</b>	ca. 3			
<b>Dichte</b>	ca. 1,1 g/cm <sup>3</sup>			
<b>Viskosität</b>	13.000 ± 2.000 mPas, mittelviskos			
<b>Geprüft</b>	Prüfbericht nach DIN EN 204 D3			
<b>Haltbarkeit</b>	18 Monate (ungeöffnet)			
<b>Lagerung</b>	trocken, bei Raumtemperatur; vor Frost schützen!			
<b>Inhalt/Verpackung</b>	Flasche 200 g	12 Stück/Karton	1260 Stück/Palette	Art.-Nr. 264 1 200
	Flasche 500 g	12 Stück/Karton	1840 Stück/Palette	Art.-Nr. 264 1 500
	Flasche 1 kg	6 Stück/Karton	1360 Stück/Palette	Art.-Nr. 264 1 1000

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. Aktuell gültige Dokumente (Infoblatt, SDB) sind unter [www.beko-group.com](http://www.beko-group.com) einzusehen und zu beachten! Technische Änderungen vorbehalten! Druckdatum: 03/2025 Art.-Nr. 264 1 1000 9

**beko**   
 Qualitätsmanagementsystem  
 Zertifiziert nach  
 DIN EN ISO 9001:2015

Online-Katalog



@bekoGroup